

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TopTherm Filterlüfter – SK 3240.100

Stand : 28.03.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Filterlüfter – SK 3240.100

erstellt am: 28.03.2018 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: IP 56
mit Standardfilter und zusätzlicher Feinfiltermatte: IP 55

Schutzart NEMA: NEMA 12
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3R
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4X
mit Standardfilter und Strahlwasserhaube: NEMA 12

Lieferumfang: Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

Hinweis: Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme.

Produktmerkmale

Luftleistung (freiblasend): Bei 50 Hz: 180 m³/h
Bei 60 Hz: 160 m³/h

Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer, Leistung 50/60 Hz): 1 x 3240200: 138/121 m³/h
2 x 3240200: 165/140 m³/h
1 x 3243200: 165/140 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Abmessungen: Breite: 255 mm

Höhe: 255 mm

Erforderlicher Montageausbruch:	Breite: 224 mm Höhe: 224 mm
Aufbautiefe:	25 mm
Einbautiefe:	107 mm
Temperaturbereich:	Lagerung: -30°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -30°C...+55°C
Nennleistung P_{sub-el-subcl}:	Bei 50 Hz: 35 W Bei 60 Hz: 34 W
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 0,21 A Bei 60 Hz: 0,19 A
Sicherungsautomat/Schmelzsicherung:	2 A
Schalldruckpegel:	Bei 50 Hz: 51 dB(A) Bei 60 Hz: 46 dB(A)
Diagonalventilator:	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	2,26 kg
EAN:	4028177651937
Zolltarifnummer:	84145915
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
Produktbeschreibung (lang):	SK Filterlüfter TopTherm, 180/160 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 255 x 255 x 25 mm

Approbationen

Approbationen:	Approbationsübersicht CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	---

Zertifikate:	EAC
---------------------	-----

Erklärungen:	Konformitätserklärung
---------------------	-----------------------

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP