

# GIESSE

	Giesse LC		Giesse LC "FIRE"	Giesse LC Sp	
<b>ANSCHLUSSPANNUNG</b>	24 V-AC +/- 15%	230 V-DC +/- 5%	24 V-DC +/- 15%	24 V-DC +/- 15%	230 V-A
<b>SCHUBKRAFT</b>	800 N (Für Hub 170-230-350-550); 650N (Für Hub 750-1000)			200 N	
<b>LAUFWEGE</b>	170-230-350-550-750-1000 mm			170-230-350-550-750-950	
<b>PARALLELSCHALTUNG</b>	JA				
<b>LAUFGESCHWINDIGKEIT</b>	8 mm/sec.			30 mm/sec.	
<b>OHNE BELASTUNG</b>					
<b>LAUFGESCHWINDIGKEIT</b>	6,5 mm/sec.			26 mm/sec.	14 mm
<b>STROMAUFNAHME BEI VOLLAST</b>	0,9 A	0,09 A		0,9 A	0,09 A
<b>VERBRAUCH</b>	22 W	21 W		22 W	21 W
<b>ENDSCHALTER</b>	Elektronisch				
<b>FUNKTIONSWEISE</b>	50%	5 min	50%	50%	5 min
<b>ARS Anti Reverse System</b>	NEIN	NEIN	JA	NEIN	NEIN
<b>SCHUTZART</b>	IP 65				
<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b>	- 20° C + 70° C				
<b>FARBEN</b>	Silber Standard (bei Rückfrage auch in schwarz)				