



**M.T. Motori Elettrici S.r.l.**  
 Via Bologna, 175 (S.S. N. 568)  
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)  
 Cod. fisc. e P.IVA: 00863511200 / REA 407664  
 Tel. +39 051 6875011 - Fax +39 051 6871455  
<http://www.electricmotorsmt.com>  
[info@electricmotorsmt.com](mailto:info@electricmotorsmt.com)

## TN 80B 4 poli/poles kW 0,75 V230/400-50Hz B5

### Dati generali / General information

Sigla	TN80B/4 kW 0,75	Grandezza	80
Item description		Size	
Servizio	S1	Normalizzazione	IEC 60034-1
Service type		Standard	
Temperatura ambiente minima	- 15 °C	Temperatura ambiente massima	40 °C
Min environment temperature		Max environment temperature	
Protezione IP	55	Altitudine slm	≤ 1000 m
IP protection		Altitude asl	≤ 1000 m

### Dati elettrici / Electrical data

Potenza nominale (kW)	0,75	Potenza nominale (HP)	1
Nominal power (kW)		Nominal power (HP)	
Tensione (V)	230 / 400	Frequenza (Hz)	50
Voltage (V)		Frequency (Hz)	
Poli	4	Fasi	3
Poles		Phase	
Velocità a pieno carico (rpm)	1415	Classe di isolamento	F
Full load speed (rpm)		Insulation class	
Rendimento al 100%	79,6%	Fattore di potenza al 100%	0,79
Efficiency at 100%		Power factor at 100%	
Corrente nominale (A)	3,5 / 2	Corrente di spunto ( $I_{SP}/I_N$ )	6
Rated current (A)		Starting current ( $I_{SP}/I_N$ )	

### Dati meccanici / Mechanical data

Coppia nominale (Nm)	5	Coppia di spunto ( $M_{SP}/M_N$ )	2,9
Nominal torque (Nm)		Starting torque ( $M_{SP}/M_N$ )	
Coppia massima ( $M_{MAX}/M_N$ )	3	Cuscinetti	N°2 6204 ZZ
Max torque ( $M_{MAX}/M_N$ )		Bearings	
Carcassa	Alluminio	Forma costruttiva	B5
Housing	Aluminum	Mounting Position	

*I dati della presente scheda tecnica sono indicativi, non impegnativi e suscettibili di modifiche senza preavviso.  
 The data indicated in this sheet are purely indicative and not binding and can be modified at any time without prior notice.*