

Omologazioni

SNCF (French Railways)

Simboli 02106913, 02106914

SNCB

Certificates-Register-N° Q0403

Detergente solvente liquido tixotropico in ambiente acquoso e biodegradabile, non contiene composti fenolici, solventi clorurati o benzenici, utilizzato come prodotto di pulizia dei graffiti.

- Rimozione efficace e rapida di tutti i tipi di graffiti (inchiostro, vernice, pittura), anche su superfici verticali.
- Potente azione in profondità che permette l'eliminazione degli spettri,
- Buona sicurezza per gli utenti, la presentazione in gel tixotropico limita l'evaporazione del prodotto.
- Non corrosivo sui metalli ferrosi, acciaio, acciaio inossidabile e leghe leggere,
- Non aggressivo su pitture con base poliuretanica ed epossidica.

UTILIZZAZIONI

Società e servizi di manutenzione e pulizia incaricati della riabilitazione di edifici, arredo stradale, stazioni della metropolitana, nonché di tutti i tipi di veicoli stradali o ferroviari (carrozze di treni, tram o metropolitana).

IMPLEMENTAZIONE

- SOCOSTRIP T4210P è utilizzato senza miscela o diluizione, a temperatura ambiente. È applicato con un panno o polverizzato a bassa pressione, con spazzolatura dopo 5 - 10 minuti di contatto. La spazzolatura deve essere effettuata regolarmente in strati incrociati ad angolo retto. Risciacquare con acqua ed asciugare con un panno (preferibilmente umido). Una spazzolatura con spazzola alimentata con acqua permette di rifinire perfettamente la pulizia.
- Alcune pitture o materiali termoplastici possono essere fragilizzati. Si consiglia di procedere a una prova preliminare di compatibilità del SOCOSTRIP T4210P sul supporto verniciato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Miscibilità in acqua totale

Tenore di aromatici	nullo
Densità	(media a 20°C) 0,98
Punto d'infiammabilità	(ISO 2592) > 70°C

PRECAUZIONI D'IMPIEGO E DI STOCCAGGIO

Si consiglia di indossare guanti, occhiali e indumenti di protezione durante la manipolazione e la polverizzazione di SOCOSTRIP T4210P. Le operazioni devono essere effettuate in locali sufficientemente aerati o ventilati.

Evitare l'inalazione o l'assorbimento del prodotto. In caso di contatto accidentale con pelle o occhi, risciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua.

SOCOSTRIP T4210P deve essere conservato in locali sufficientemente ventilati. Il prodotto in attesa di utilizzazione deve essere conservato nell'imballaggio d'origine, chiuso e al riparo.

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza.

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite in buona fede ma hanno valore indicativo e non implicano di conseguenza nessun impegno da parte nostra, né nessuna garanzia, in particolare in caso di violazione dei diritti di terzi a causa dell'utilizzazione dei nostri prodotti. I dati che vi sono esposti rendono conto di prove effettuate da SOCOMORE/MAGCHEM che si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. I dati non devono in nessun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per adeguare il prodotto ad ogni caso determinato. Vi invitiamo a verificare in tutti i casi la legislazione locale applicabile a all'utilizzazione del nostro prodotto. I nostri servizi sono a vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Socostrip T4210P_54210T01T Data : 29-09-2007 Redatto e verificato da : JPF-BLT